

洛阳市亳源水务有限责任公司文件

洛亳源营商【2022】10号

洛阳市亳源水务有限责任公司 供水管网漏损率管理措施

2022 年为保障我市公共供水管网的正常运行，提高供水工程质量，降低管网漏损率，结合我公司工作实际，特制定供水管网漏损率管理措施，具体如下：

一、发挥技术性措施的作用，严把设计与施工关口，提倡管网设计与施工的紧密对接。施工环节主要严守材料关与工序关，严格按照施工流程进行作业，提高监理与验收质量，防止工程出现问题。

二、建立现代化管道漏损监测体系，流量压力均衡调控，构建防漏查漏体系。为保障我市供水管网的正常运行，降低管网漏损率，公司通过建设智慧水务系统，对管网、阀门井、水表井等进行定位，制作地理信息系统，实行分区计量。

三、成立测漏队，购进和达 LD18 噪声监测仪对供水管网进行测漏并加强管网巡视。

四、采用分区域计量和用水高、低峰期压力管控，严控物理漏失的发生；实行统一化监测，形成一系列主动漏损控制解决方案，最大程度降低管网漏损，提高漏损检测及抢修队伍的技能水平以及专业化程度。

五、加强管理性措施的应用，突出重点用水单元的管控，在日常防漏控制中，需将被动抢修和主动防控较好的结合起来，尤其针对一些耗水单位，建立主动防控机制和“查漏损”监管体系。

六、公司供水抢修热线 24 小时保持畅通，要求事故抢修及时率达 100%，维修人员在接到漏水报修电话 30 分钟内到达现场实施抢修，确保“小修不过夜，大修不间断”。

洛阳市亳源水务有限责任公司

2022年4月6日



洛阳市亳源水务有限责任公司

2022年4月6日印发
